

# Vorder –



## Vorderradhalter RASTO

- hergestellt aus stabilem Rundstahl  $\varnothing 12$  mm
- rechteckig (RASTO) gebogen
- als Einzelparker zur Wandbefestigung oder mit Standfuß, aber auch als Reihenanlage an entsprechender Unterkonstruktion aus Vierkantrrohr
- Standfüße mit Fußplatte zum Aufschrauben oder mit geraden Enden zum Einbetonieren
- Einstellwinkel des Rades wahlweise in  $90^\circ$  oder  $45^\circ$
- Radabstand 500 mm
- Bei Standkonstruktion einseitige oder doppelseitige Beschickung wahlweise möglich
- Empfohlene Einbauhöhe gemessen von "Mitte Radparker" bis "Oberkante Gelände" 320 mm
- Sämtliche Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461






Beispiele Abb. 1-3

1. RASTO 100 Winkelstellung  $45^\circ$  mit Befestigungslasche zur bauseitigen Wandmontage
2. RASTO 300 an Standrohr, doppelseitige Radeinstellung, zum Aufschrauben mit Fußplatte
3. RASTO 500 für 4 Räder Winkelstellung  $90^\circ$  einseitige Beschickung, zum Einbetonieren

Alle Preise **je Radeinstellung**.  
Mindestauftragswert: € 150,-

Technische Änderungen vorbehalten  
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

## RASTO

Wandmontage	Einbetonieren	Anzahl Radeinstellungen
<b>90°</b> Best.-Nr. 490100 28,- €		 1
<b>45°</b> Best.-Nr. 490110 28,- €		
	Best.-Nr. 490120 36,- €	 1
	Best.-Nr. 490130 35,- €	 2
	Best.-Nr. 490140 52,- €	 4
	Best.-Nr. 490150 54,- €	 8